



FELHASZNÁLÁS

- A felhelyezés előtt kérjük, olvassa el **gyelmesen a használati utasítást!**
- A fóliázáshoz szükséges további eszközök: üveg tisztító folyadék, mérőszalag, kés a fólia méretre vágásához, vonalzó, permetező akon, papírtörlo.




1 Üvegfelület tisztítása. Tisztítsa meg az üvegfelületet egy a kereskedelmi forgalomban kapható üveg tisztító folyadékkal. A fólia sikeres felhelyezéséhez egy teljesen szennyezodésmentes, száraz üvegfelületre van szükség.




2 Üvegfelület lemerése. Mérje le az ablakának üvegfelületét. A gumitömítés által határolt területet illetve az ablakkeret belső méretét vegye irányadónak. A fólia széle és az ablakkeret között 2mm szabad felületet célszerű hagyni.




3 Fólia méretre vágása. Helyezze a fóliát egy tiszta, sima felületre (ne szőnyegpadlóra a statikus feltöltődés miatt) Vágja a kívánt méretre a fóliát egy vonalzó és a vágókés segítségével. Figyelmeztetés: A napfényvédő fólia enyhén sötétre színezett! A karcolódás elleni védelem érdekében a fólia mindkét oldala védőfóliával ellátott. Ez lényegesen vékonyabb, mint a napfényvédő fólia, és teljesen átlátszó.



4 Üvegfelület nedvesítése. Keverjen össze néhány csepp tisztítószerrel hideg vízzel egy permetező akonban. Permetezze be bőségesen az ablaküveget (belső felét) ezzel a keverékkel. A bokezuon felvitt víz-tisztítószer keverék teszi lehetővé a későbbiekben a fólia könnyű pozicionálását az üvegfelületen. Figyelmeztetés: Víz használata a fólia tapadásához elengedhetetlen!



5 Védőfólia lehúzása. Húzza le a védő filmet arról az oldaláról a fóliának, ami feltekert állapotában belül volt. A fólia egyik sarkában kezdje el a védő filmet eltávolítását. Majd a védőfólia lehúzása után helyezze közvetlenül az üvegre a napfényvédő fóliát. Óvatosan válassza szét a fóliát, amennyiben az esetlegesen összetapadt. Figyelmeztetés: A napfényvédő fóliát mindenképpen védje portól és szőszöktől, miután a védőfóliát eltávolította!




6 Fólia felhelyezése. Helyezze fel a fóliát a nedves üvegre (belső oldalára) azzal az oldalával, amelyik a feltekert állapotban belül volt (amiről a védőfóliát elozoleg eltávolította). Miután elozoleg az üvegfelületet bőségesen befújta a víz-tisztítószer keverékével a fólia problémamentesen a megfelelő pozícióba csúsztható a felületen. Amennyiben ez nem lehetséges, távolítsa el a fóliát és ismételtelen nedvesítse be bőségesen a felületet. Figyelmeztetés: ne használjon ragasztót a napfényvédő fóliához! A fólia ragasztó nélkül statikusan tapad a felületen!



7 Fólia felületének nedvesítése. Miután beállította a fóliát, nedvesítse be a fólia belső oldalát vízzel. Erre azért van szükség, hogy a következő műveletnél a fólia ne sérüljön meg.



8 Nedvesség eloszlátása (kiszorítása). simítsa ki teljesen a nedvességet az ablaküveg és a fólia közül a csomagban található eloszlátó pengével középről a szélek felé haladva. Húzza végig megfelelő nedvesítés mellett a rugalmas, puha részét az eloszlátó pengének a fólián. Használjon egy puha rongyot a maradék nedvesség eltávolítására. Végül húzza le a második védőfóliát is. Figyelmeztetés: Mindenképpen fordítson fokozott gyelmet a szélek eldolgazására. A felhelyezett fólia szélei nem érintkezhetnek a gumitömítéssel, illetve az ablakkerettel. Ellenkezo esetben ez negatívan hathat a fólia üvegre tapadási hatékonyságára.



Download. [D](#) [GB](#) [I](#) [F](#) [CZ](#) [ES](#) [NL](#) [RO](#) [HU](#)

www.d-c-fix.com

FIGYELMEZTETÉSEK:

- A fólia átláthatósága 2-3 nap után javul, miután a maradék víz elpárolgott a fólia és az üvegfelület közül.
- A fóliát csak az ablaküveg belső oldalán használja. défaut. Il est très rare qu'une vitre se case.
- Néhány ablakgyártó garanciája megszunik, amennyiben fólia felhelyezésre kerül az ablakra.
- Az ablakfólia nem hagyja kitörni az üveget. Ámde a már meglévő hibákat (repedéseket) láthatóvá teszi, avagy azok folyamatát felgyorsíthatja. A fólia kizárólag tiszta, sima üvegfelületeken tapad. A fólia nem tapad tejüvegen vagy struk turált üvegfelületeken.
- A fólia sikeres felhelyezéséhez ügyeljen arra, hogy az ablaküveg ne legyen felforrósodva
- A nagyobb felületű ablakok esetében a fólia felhelyezéséhez célszerű egy további személy segítségét igénybe venni.
- Amennyiben lehetséges használja a mérőszalagot, illetve a méretre vágáskor a fólia gyári széleit és sarkait a pontosság érdekében.
- A nedvességet az eloszlátó pengével mindig középről a szélek felé haladva simítsa ki a felületek közül.
- Az ívek egymás mellé helyezésével minden ablakméret fóliázhatóvá válik.
- Tisztítás: A fólia a kereskedelmi forgalomban kapható bármilyen ablak tisztító folyadékkal tisztítható. Ne használjon tisztítószer, magas alkohol vagy spiritus tartalommal! Tesztelje a tisztítófolyadék és a felület reakcióját elozoleg egy kevésbé látható helyen.