



Biztonsági Adatlap a 44/2000 (XII.27) EüM rendelet alapján

Oldal: 1/3

Revízió:1

Metylan Instant Special

Revízió dátuma: 2004. 08. 18.

Kiadás dátuma: 2004. 08. 18.

1. A készítmény neve Metylan Instant Special

1.1 Felhasználása: Tapéta ragasztó.

1.2 Gyártó cég: Henkel KGaA

Henkelstr. 67

40191 Düsseldorf

Telefon: +492117970

1.3 Forgalmazó cég: Henkel Magyarország Kft Ragasztástechnika

1113 Budapest, Dávid F. utca 6

Telefon: +36-1-372-5555

Fax: +36-1-372-0200

1.4 Sürgősségi telefon: ETTSZ: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.

Tel.: 06-80-20-11-99

2. Összetétel

A termék általános kémiai leírása: por alakú tapétaragasztó.

A készítmény bázis összetevője: metilcellulóz, polivinilacetát.

Veszélyes összetevők: nincsenek.

3. Veszélyesség szerinti besorolás

A 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint nem jelölésköteles.

Porképződést és lerakódást el kell kerülni. Porrobbanás-veszély.

4. Elsősegélynyújtás

Általános információ: panasz esetén orvoshoz kell fordulni.

Belélegzés esetén: friss levegő. A poros területről a személyeket el kell távolítani és szükség esetén orvoshoz kell fordulni.

Bőrrel való érintkezés esetén: folyó vízzel és szappannal lemosni. Bőrpoló krém. Elszennyeződött, átnedvesedett ruhát azonnal le kell vetni.

Szembe jutás esetén: folyó vízzel és szappannal kimosni, szükség esetén orvoshoz fordulni. A szemet nem szabad szárazra dörzsölni, mivel a mechanikai igénybevételtől szaruhártya károsodás lehetséges.

Lenyelés esetén: a szájüreget ki kell mosni, 1-2 pohár vizet inni, orvoshoz fordulni.

5. Tűzveszélyesség

Megfelelő tűzoltó szerek: minden szokásos oltóanyag használható.

Tűzoltó szerek, melyeket biztonsági okokból egyéb tűzoltási célra nem szabad használni: nem ismert.

Maga az anyag vagy készítmény által okozott speciális expozíciós veszélyek, égéstermékek, keletkező gázok: nem ismert.

Speciális védőfelszerelés tűzoltóknak: védőruhát kell viselni.

6. Óvintézkedés baleset esetén



Metylan Instant Special

Személyekre vonatkozó óvintézkedések: porképződést el kell kerülni.

Környezetre vonatkozó óvintézkedések: szennyvízcsatornába, felszíni és felszín alatti vizekbe engedni tilos.

A szennyezés-mentesítés módszerei: szárazon felszedni, vízzel csúszós bevonatot képez. A szennyezett anyagot, mint hulladékot kell kezelni a 13. pont szerint.

7. Kezelés és tárolás

Kezelés: Kerüljük a porképződést. Ha gyújtóforrás van jelen, fennáll a nyílt tűz keletkezésének és kiterjedésének a veszélye.

Tárolás: lezárt, nedvességtől védett, eredeti csomagolásban kell tárolni.

8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei

Kiegészítő tudnivalók a műszaki berendezések tervezéséhez: nincs szükség különleges intézkedésekre.

Munkahelyre vonatkozó, ellenőrizendő határértékkel rendelkező alkotórészek: 25/2000.(XI.28.)

ESZCSM-FMM együttes rendelet szerint:

Egyéb szerves porok megengedett koncentráció:	totális:	10 mg/m ³
	Respirábilis:	5 mg/m ³

Légzésvédelem: porképződés esetén porálarc. Részecskeszűrő P2.

Szemvédelem: oldalt zárt védőszemüveg.

Bőrvédelem: ha az anyag a bőrre kerül, bő vízzel és szappannal le kell mosni. Bőrvédő krém.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Megjelenési forma: finom por

Szín: fehér

Szag: semleges.

Relatív sűrűség: 430-480 g/l

Oldékonyság:

Viszkozitás (dinamikus): 10000-13000 mPas (20°C, 1:50 M/M vízben, duzzasztási idő: 60 perc)

10. Stabilitás és reakciókészség

Kerülendő helyzetek: rendeltetésszerű kezelés esetén nem ismert.

Kerülendő anyagok: rendeltetésszerű kezelés esetén nem ismert

Veszélyes bomlástermékek: nem ismert.

11. Toxikológiai adatok

Rendeltetésszerű felhasználás és szakszerű kezelés esetén a terméknek egészségkárosító hatása nem ismert.

12. Ökotoxicitás

Ökotoxicitás: Szennyvízbe, felszíni és felszín alatti vizekbe, talajba engedni nem szabad. WGK=1.

Gyengén veszélyezteteti a vizet.

Akkut haltoxicitás: rendeltetésszerű felhasználás esetén, a termék kikeményedése után tapasztalat szerint nem toxikus a halakra.



Metylan Instant Special

Perzisztencia és lebomlási képesség: a termék biológiailag nem bontható le.

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

A hulladék kezelése és megsemmisítése a helyi hatóságok felügyeletével történjen.

EWC kódszáma a 16/2001 (VII.18.) KöM rendelet szerint 080410.

Az érvényes EWC kódok, általában nem a termékre vonatkoznak, hanem főként a hulladék eredetére. A különböző felhasználási területek miatt a gyártó nem tudja pontosan meghatározni az EWC kódot.

Probléma esetén, vegye fel a kapcsolatot a gyártóval.

A csomagolóanyag csak teljesen kiürített állapotban használható újra.

14. Szállításra vonatkozó előírások

Az RID/ADR, GGVS/GGVE, ADNR, IMDG, ICAO-TI/IATA-DGR értelmébe nem minősül veszélyes árunak.

15. Szabályozási információk

A 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint nem jelölésköteles.

16. Egyéb

A fenti adatok a jelenlegi ismereteinkre korlátozódnak, a termék tulajdonságait nem biztosítják, és semmiféle jogviszony alapjául nem szolgálnak.

Henkel Magyarország Kft.
Ragasztástechnika
2600 Vác, Derecske út 16
21: