HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Mérje fel pontosan mennyi tapétára van szükség, mert kicsomagolt tekercseket nem áll módunkban visszavenni. Vizsgálja meg a tekercseket, cikkszámot, gyártási számot a felhasználás előtt. Egy falra csak azonos gyártási számú tekercseket ragasszon a színeltérés elkerülése végett.
Az alapnak tisztának, száraznak, simának, valamint szilárdnak kell lennie. A régi festést és tapétát el kell távolítani. A ragasztandó csíkokat mindig ugyanabban az irányban kell letekercselni és levágni. Az előre elkészített jó minőségű ragasztóegyenletesen kenjük fel.
A rostszálas, víles tapétákat a ragasztót közvetlenül a falra kenjük, a papírhordozós tapétákat a tapéta hátoldalára. A papírhordozós tapétákat hátoldalukat felső 1/3-2/3 arányban visszahajtjuk. A puhulási idő mintegy 5-perc. A tapétákat a ragasztót egyenletesen kenjük fel a csíkok hátoldalára. Ügyeljen arra, hogy minden csík azonos ideig puhuljon. Átlagos puhulási idő 3-4 perc. A tapétát a falon kellő simítása le, ügyelve arra, hogy a fal és a tapéta között ne maradjon levegő. A szélesnél kifojt ragasztót azonnal el kell távolítani. A felesleget a platomail és a padozatinál vágókéssel eltávolítjuk. Felújításkor a tapéta szárazon, maradék nélkül eltávolítható. A tapétát a TÜV minősítés alapján nem tartalmaznak egészségre káros toxikus összetevőket, az EN 233 szabványban előírtaknak megfelelnek.

Egyéb jelölés: átfedéssel összevágható, mélynyomott, ütésálló

Ragasztózás: maradék nélkül eltávolítható, hátoldal ragasztandó, fal ragasztandó, ragasztós hátoldal

Eltávolíthatóság: maradék nélkül eltávolítható, hátoldal ragasztandó, hasítható, átnedvesíthető lekapartható

Illesztés: illesztés nélkül, szemben illesztendő, eltolva illesztendő, váltakozó mintarány

Fényállóság: gyengén fényálló, közepesen fényálló, fényálló, erősen fényálló, kivió fényálló

Moshatóság: törölhető, mosható, jól mosható, surlható, erősen surlható

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Mérje fel pontosan mennyi tapétára van szükség, mert kicsomagolt tekercseket nem áll módunkban visszavenni. Vizsgálja meg a tekercseket, cikkszámot, gyártási számot a felhasználás előtt. Egy falra csak azonos gyártási számú tekercseket ragasszon a színeltérés elkerülése végett.
Az alapnak tisztának, szárazan