

# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Mérle fel pontosan minden tapétára van szüksége, mert kicsomagolt tekerceket nem áll módunkban visszatenni, fejlesznhálás előtt. Egy falra csak azonos gránási számot, gyártási számot a felhasználó végett.

Az alapokat tisztának, szárának, simának, valamint szídrának kell lennie. A régi festést és tapétát el kell távolítani.

A ragasztandó csíkokat minden ügyeneletben használhatunk, ha minden csík azonos időig puha.

A rostszálas, vies tapetáknál a ragasztott követlenül a falra kerüljük, a papírhordozós tapetáknál a tapéta háztoldára. A papírhordozós tapetát háztaluk felől 1/2/3 arányban viszszahajtjuk. A pulházi idő mindenkorról és papírősség szerint különöző. Ügyeljünk arra, hogy minden csík azonos időig puhaljon.

A papírtapéták fejrakásához hosszúra tapélezésre használjuk. A fejrakások láttható hagyományosan a száradás során (kb 24 óra) megszűnik. A habos- és vinyltapéták fejrakásához puha gumimengérent is használhat. Az éles tárgyak használata a felületeket sérülékenyéssé műti kerülni.

A csíkokat minden szélt szélesen illesztésekkel tegye fel átfedés nélkül. A minthallesztésre és minthalismásolásra (raport) a lapátta százaléknál minden fogyelmen oda. A fellegő ragasztókkal azonban övönben, dörzsölés nélkül törlje le. A tapétázás alatt ügyeljen az állandó hőmérsékletre és kerülje a huzatot.

Három oszik felragasztására után vizsgálja meg a tapéta minőségét. Bármi hiba eszlelése esetén hagyja abba a további munkát és jelezze a reklamációt. A gyártó és a kereskedő semmilyen esetben nem vállalja a harom csíkon túl a tapétázási költségek megtérítését. Kerüljük, örizze meg a címeket és minden darabot.

Forgalmazza: Jász-IRON Tapétakereskedelem (5100 Jászberény, Nagykállói út 17.)  
Tel: 57/515071, Fax: 57/515078, WEB: www.jasziron.hu, E-mail: jasziron@jasziron.hu

## Papír tapéták

A tapéták ragasztásához bármelyik jó minőségű, normál tapétaragasztó ajánlható. Az előre elkezeltetettől a minőségű ragasztó egyenletesen kerüljük fel a csíkok háztoldárára. Ügyeljen arra, hogy minden csík azonos időig puhaljon. Átlagos puhalási idő 3-4 perc. A tapétát a falon kefevel simítja le, ügyelve arra, hogy a fal a tapétával között ne maradjon levegő. A lapátta a TÜV minősítés alapján nem tartalmaznak egészségre káros toxikus összetevőket, az EN 233 szabványban előírtaknak megfelelnek.

## Hab- és Vinyl tapétákhoz

A tapéták ragasztásához makulatúra papír használával feltétlen szükséges valamint jó minőségű "EXTRA" vagy "Special" tapétaragasztó használatai ajánluk. Átlagos puhalási idő 6-8 perc. A tapétát a falon kefevel, vagy tapélező hengerrel lesimítjük, ügyelve arra, hogy a fal és a tapéta között ne maradjon levegő. A szélfelkérőnél kiilő ragasztó azonnali el- és felváltása felesleges a platformának vagyékként előtárolásával. Felületük a tapéta szárazon, maradék nélküli előtárolható.

## Vlies tapétákhoz

A tapéták ragasztásához speciális "Vlies" tapétaragasztó használatait ajánljuk. Valamelyik sarokból kiinduló veníjuk be az előkezeltetett falat a ragasztóval. A leszabott tapétát a falon lévő ragasztó-egyblőkkel felfejlik. Kefével, vagy tapélező hengerrel lesimítjük, ügyelve arra, hogy a fal és a tapéta között ne maradjon levegő. A szélfelkérőnél kiilő ragasztó azonnali el- és felváltása. A felesleges a platformának vagyékként előtárolásával. Felületük a tapéta szárazon, káros toxikus összetevőket, az EN 233 szabványban előírtaknak megfelelnek.

## Fűrészporos tapétákhoz

A tapéták ragasztásához "Rauhfasér ragasztó" vagy "Special" tapétaragasztót ajánljuk. Átlagos puhalási idő 5-8 perc. A tapétát a falon kefevel, vagy tapélező hengerrel simítja le, ügyelve arra, hogy a fal a tapéta között ne maradjon levegő. A szélfelkérőnél kiilő ragasztó azonnali el- és felváltása. Teljesítésre szorosan (min. 24 óra) után diszperziós festésekkel átfesthető. Megfelel az EN 234 szabványban előírtaknak

## Moshatóság

## Fényállóság

## III-esztés

## Ragasztózás

## Eltávolíthatóság

## Egyeb jelölés

