



Metylan tapéta utánjavító és szélragasztó

Speciális diszperziós ragasztó

Tapéta illesztések és átlapolások biztonságos ragasztására, utánjavításra



JELLEMZŐI

- Felhasználásra kész vizes diszperzió
- Valamennyi tapétatípushoz alkalmazható
- Erős ragasztási szilárdság
- Jó hő- és nedvességállóság
- Száradás után áttetsző

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A tapétaszélek illesztéseinél, valamint az átlapolásoknál (ajtó- és ablak szegély, sarkok stb.) biztonságos, felpöndörődés nélküli rögzítést biztosít. Különösen javasolt viniltapéta ragasztásakor, ahol a sarkokban a tapétát – kb. 1-2 centiméter szélességben – át kell fordítani a másik falra. Ilyenkor a következő tekercset célszerű átlapolással és nem illesztéssel ragasztani, a falazat esetleges egyenetlenségei miatt. Nedvességálló, ezért konyhában és párás helyiségekben is alkalmazható.

A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Az alapfelületnek simának, száraznak, tisztának és megfelelő szilárdságúnak kell lennie. Az átlapolásoknál, papír hátoldalú viniltapéta ragasztása esetén, húzzuk vissza a leragasztott, de még nedves felső tapéta szélét, majd hüvelyk és mutatóujjunk közé fogva tisztítsuk meg az adott tapétaragasztótól. Az alsó tapéta széléről a ragasztót nedves szivaccsal távolítsuk el.

FELHORDÁS

Utólagos javítás: A szétnyílt, elvált és felpöndörödött széleket alaposan nedvesítsük be. A **Metylan tapéta utánjavító és szélragasztó** csőrét dugjuk az elvált tapéta rész alá. Egyenletesen mozgatva, folyamatosan adagoljuk a ragasztót az elvált részekhez. Ezt követően, a tapétát – tapétaszél simító roller segítségével – préseljük a falhoz, a felesleges, kitüremkedett ragasztót nedves szivaccsal töröljük le.

Átlapolások: Viniltapéta felületére biztonságosan lehet ragasztani a **Metylan tapéta utánjavító és szélragasztóval**. Dugjuk a ragasztó csőrét az átlapolt, de a tapétaragasztótól már megtisztított, nedves szélek közé. Egyenletesen mozgatva, folyamatosan adagoljuk a ragasztót az átlapolás teljes hosszában. Ezt követően, a tapéta széleket – tapétaszél simító roller segítségével – préseljük a falhoz, a felesleges, kitüremkedett ragasztót nedves szivaccsal töröljük le.

FONTOS TUDNIVALÓK

A tapétáról a még friss ragasztófeltok nedves szivaccsal távolíthatók el és a szerszámok is vízzel tisztíthatók. Alkalmazható +5 °C feletti hőmérséklet esetén. A ragasztót a fagytól óvni kell!

MŰSZAKI ADATOK

Összetétel:	polivinil-acetát alapú ragasztó
Fajsúly:	1,03 g/cm ³
Szín:	fehér, száradás után áttetsző
Nyitott idő:	kb. 30 perc
Kiadósság:	150-200 g/m ²

KISZERELÉS

60 g fémtubusban

TÁROLÁS

Jól lezárt eredeti csomagolásban, fagymentes, száraz és hűvös helyen.

FELHASZNÁLHATÓ

Az előírt tárolás mellett a gyártástól számított egy évig.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A **Metylan tapéta utánjavító és szélragasztó** csak a termékismertetőben feltüntetett területeken használható fel.

A termékparamétereket gyakorlati tapasztalataink, illetve mérési eredményeink alapján adtuk meg. A munkakörülmények sokfélesége miatt, a munka megkezdése előtt célszerű próbaragasztást végezni.

www.tapetauzlet.hu

Alkalmazástechnikai tanácsadás: Tel.: (27) 500-811, (27) 314-835 • Fax: (27) 317-087

Forgalmazza: Henkel Magyarország Kft. H-1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6. • H-1519 Budapest, Pf. 429.

Telefon: (06-1) 372-5555 • Fax: (06-1) 209-1543 • www.ragasztas.hu • www.metylan.hu